BISULFITE NH_4 150

Bisulfito de amonio en solución acuosa concentrada NH_4HSO_3 = 99,07.
Apto para la elaboración de productos para el consumo humano directo dentro del marco legal vigente para la enología. Sulfitado de los mosto de uva y de los vinos nuevos a un en proceso de fermentación. Conforme al Reglamento (UE) n°2019/934.

Características físicas

Aspecto ..... líquido transparente
Color ..... amarillo pálido
Solución neutralizada estable ..... débil olor a SO_2

Análisis químicos

Densidad	1,125± 0,015	Hiero	< 50 ppm
Concentración SO_2	152 ± 3 g/L	Plomo	< 5 ppm
pH	5,3 ± 0,5	Mercurio	< 1 ppm
Cenizas sulfúricas	< 0,2%	Arsénico	< 3 ppm

Empleo en enología

Propiedades: Solución de bisulfito de amonio, estable y sin olor para el sulfitado de mostos y vinos nuevos en fermentación, sin aporte de potasio y con aporte de nitrógeno

Dosis de empleo : 10 ml aportan 1,5g de SO_2 y 0,4g de amonio (según tabla de equivalencia de anhídrido sulfuroso).

Reglamentación UE :

- Empleo únicamente sobre mostos y vinos nuevos todavía en fermentación.
- Dosis máxima de empleo: 20g/hL en bisulfito de amonio, son 86ml/hL de una solución de bisulfito amónico 15% (12,9g/hL en SO_2).
- Contiene sulfitos. Para la unión Europea y ciertos países su empleo puede implicar un etiquetado específico. Referirse a la reglamentación en vigor

Recomendación de conservación

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada (sin congelación) en locales secos no susceptibles de comunicar olores.
Fecha de consumo preferente: 2 años

Envases

Bidones de 1,1 kg; 5,5 kg; 11 kg y 23 kg.

LAFFORT
l'œnologie par nature

CS 61 611 – 33072 – BORDEAUX CEDEX
Tel : +33 (0) 556 86 53 04 – Fax : +33 (0) 556 86 30 50
www.laffort.com