
SUPRAROM

Protección de los mostos contra la oxidación. Preserva el frescor y la intensidad de los aromas. Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la Enología. Conforme al reglamento CE n°606/2009.

Características Físicas

Aspecto..... polvo
 Color marrón
 Olor..... picante, característico al SO₂

Análisis químicos

Ácido ascórbico 25 %
 Cenizas..... < 2 %
 Humedad ≅ 2 %
 Metabisulfito de potasio 50 %
 Tanino 25 %

Empleo en Enología

Propiedades: SUPRAROM puede ser utilizado sobre la uva botritizada o alterada. Añadir SUPRAROM sobre la uva justo antes del estrujado o directamente en la prensa. Para una utilización óptima del producto, es aconsejable hacer un test de actividad Laccase con el BOTRYTEST antes del tratamiento.

Dosis de empleo: 10 – 25 g/100 kg de vendimia.

Disolver 10 veces su peso en agua y repartir de una manera homogénea.

Reglamentación UE: referirse a los textos en vigor para la dosis máxima de anhídrido sulfuroso en el vino.

Almacenamiento - Fecha de uso óptima

- Conservar fresco, alejado del suelo en el envase de origen a temperatura moderada (0 a 22°C) en un lugar seco exento de olores.
- Fecha de consumo preferente (DLUO – envase cerrado): 3 años después del envasado.
- Envase abierto pero bien cerrado: 4 meses.

Envases

Bolsa de 1kg

