

SUPRAROM®

Protezione dei mosti dall'ossidazione. Preserva la freschezza e l'intensità degli aromi. Atto all'elaborazione dei prodotti destinati al consumo umano diretto. Conforme al Regolamento (UE) n°2019/934.

Caratteristiche Fisiche

Aspetto.....	polvere
Colore.....	marrone
Odore.....	piccante, caratteristico della SO2

Composizione Tipo (Valori Indicativi)

Acido ascorbico.....	25 %
Umidità.....	2% circa
Tannini.....	25 %
Ceneri.....	< 2 %
Metabisolfito di potassio.....	50 %

Impiego in Enologia

SUPRAROM viene usato sull'uva bottrizzata o alterata. Aggiungere SUPRAROM sull'uva allo scaricamento nella tramoggia o direttamente nella pressa. Per valutare meglio la qualità dell'uva ed ottimizzarne l'uso, è consigliato fare un test dell'attività laccasi col Botrytest, prima del trattamento.

Dose d'impiego : 15 - 25 g/ 100 kg di vendemmia

Sciogliere in un volume d'acqua pari a 10 volte il suo peso

Legislazione : Conformarsi alla regolamentazione in vigore sulla dose massima di anidride solforosa nel vino.

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.
DLUO (confezione originale integra): 3 anni

Confezionamento

Sacchetto da 1 kg x 15

Le informazioni contenute nella presente scheda sono valori medi basati su numerosi controlli forniti a copo d'informazione e consiglio. Non hanno alcun valore contrattuale.



LAFFORT

l'œnologie par nature